

ZIC X9 LS 5W-30

APRAKSTS

Pilnībā sintētiska dzinēja eļļa mūsdienīgu vieglajiem automobiļiem ar benzīna un dīzeļa dzinējiem.

Izgatavota uz savas sintētiskās bāzes eļļas Yubase+ un ar zemu pelnu sastāva piedevām (Low SAPS), kas nodrošina izplūdes sistēmas papildus aizsardzību (DPF, CPF, CAT un citi).

SPECIFIKĀCIJAS

APISN / CF

ACEAC3

MB-Approval 229.52, 229.51

BMW Longlife-04

VW 502.00/505.00/505.01

GMdexos2

PRIEKŠROCĪBAS

Teicami aizsargā EURO 6 klases izplūdes gāzu kompleksās attīrīšanas sistēmas (DPF, CPF, CAT u.c.)

Izgatavota uz sintētiskās eļļas bāzes, kas nodrošina zemu iztvaikošanu un samazina eļļas patēriņu.

Eļļai ir lieliska oksidācijas stabilitāte un augsta termiskā stabilitāte.

PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Rādītāja nosaukums	Vērtība	Testa metode
Viskozitātes klase pēc SAE	5W-30	SAE J 300
Blīvums pie 15°C, gr/cm ³	0,85	ASTM D 1298
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C, mm ² /sek.	67,1	ASTM D 445
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C, mm ² /sek.	11,8	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	173	ASTM D 2270
Uzliesmošanas temperatūra, °C	216	ASTM D 92
Sastingšanas temperatūra, °C	-37,5	ASTM D 97
Sārmais skaits, mg KOH / g	7,15	ASTM D 2896
Sulfāta pelni,%	0,78	ASTM D 874

AIZSARDZĪBASPASĀKUMI

Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā (MSDS).

Vispārīgi ieteikumi:

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu.
- Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā.
- Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu.
- Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un vietās.

UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem.

Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi un drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī produkta drošības datu lapās (MSDS).

Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. Ražošanas datums ir norādīts astoņu ciparu kodā uz iepakojuma. Trešais cipars ir gads (7 - 2017, 8 - 2018, 9 - 2019), ceturtais un piektais - mēnesis, sestais un septītais - ražošanas datums.

Ugunsbīstamības klase: IV.

SIA „SENSON AUTO” ir vienīgais oficiālais SK ZIC tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs.

*SIA "SENSON AUTO"
Starta iela 5F, Rīga, Latvija, LV-1026*