

ZIC X7000 CK-4 15W-40

APRAKSTS

Sintētiska motoreļļa komerctransportam (maģistrālie vilcēji, kravas automobiļi, autobusi) ar dīzeļdzinējiem, izmantojamā arī gadījumos, kad nepieciešami palielināti eļļas nomaiņas intervāli. Piemērots Euro 5 un 6.

Izgatavota uz savas sintētiskās bāzes eļļas Yubase un sabalansētām piedevām.

SPECIFIKĀCIJAS

API CK-4, CJ-4, SN

ACEA E9 / E7

Mercedes-Benz Approval 228.31

Volvo VDS-4.5

Cummins CES 20086

Renault Truck RLD-4

Caterpillar Cat ECF-1A/ECF-2/ECF-3

MAN 3775

Mack EOS-4.5

MTU OIL CATEGORY 2.1

Detroit Diesel DFS 98K222

Deutz DQC III-19 LA

PRIEKŠROCĪBAS

Piemīt teicama dispersitāte, novērš nosēdumu veidošanos dzinējā.

Efektīvi neitralizē skābes, novēršot dzinēja korozijas nolietojumu.

Izcila dzinēja aizsardzība.

Nodrošina lielisku aizsardzību DPF un CPF.

Palielināts eļļas nomaiņas intervāls, augstas antioksidācijas stabilitātes rezultātā.

PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Rādītāja nosaukums	Vērtība	Testa metode
Viskozitātes klase pēc SAE	15W-40	SAE J 300
Blīvums pie 15°C, gr/cm ³	0,86	ASTM D 1298
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C, mm ² /sek.	109,3	ASTM D 445
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C, mm ² /sek.	14,7	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	139	ASTM D 2270
Uzliesmošanas temperatūra, °C	246	ASTM D 92
Sastingšanas temperatūra, °C	-36,0	ASTM D 97
Sārmais skaits, mg KOH / g	9,9	ASTM D 2896

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā (MSDS).

Vispārīgi ieteikumi:

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu.
- Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā.
- Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu.
- Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un vietās.

UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem.

Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi un drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī produkta drošības datu lapās (MSDS).

Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. Ražošanas datums ir norādīts astoņu ciparu kodā uz iepakojuma. Trešais cipars ir gads (7 - 2017, 8 - 2018, 9 - 2019), ceturtais un piektais - mēnesis, sestais un septītais - ražošanas datums.

Ugunsbīstamības klase: IV.

SIA „SENSON AUTO” ir vienīgais oficiālais SK ZIC tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs.

*SIA "SENSON AUTO"
Starta iela 5F, Rīga, Latvija, LV-1026*