

ZIC UTF 65

APRAKSTS

ZIC UTF 65 ir augstas kvalitātes, pussintētiskā, visu sezonu transmisijas eļļa galvenā pārvada, diferenciāļu eļļošanai, sajūga un bremžu eļļas radiatoriem, transmisijas un hidrauliskām sistēmām, kurās vēlams izmantot UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) klases eļļas.

Ieteicama izmantošanai JohnDeer, Ford ražotiem kombainiem un traktoriem, kā arī Caterpillar, Komatsu, Volvo ceļu būves mašīnām.

SPECIFIKĀCIJAS

APIGL-4

Ambra Mastertran (MAT 3505)

Ford M2C134-D

JDM J20C, J20D

MFM-1141,M-1143

NH-410B

PRIEKŠROCĪBAS

Pilnīgi novērš bremžu sistēmas hidropiedziņas radītos trokšņus;

Nebojā hidropiedziņu hidrauliskās šļūtenes;

Efektīvi aizsargā transmisijas elementus un pagarina kalpošanas laiku.

PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Rādītāja nosaukums	Vērtība	Testa metode
Viskozitātes klase pēc SAE	10W-30(SAE J300) 80W (SAE J306)	SAE
Blīvums pie 15°C, gr/cm ³	0,86	ASTM D 1298
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C, mm ² /sek.	56,5	ASTMD 445
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C, mm ² /sek.	9,6	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	155	ASTMD 2270
Uzliesmošanas temperatūra, °C	254	ASTM D 92
Sastingšanas temperatūra, °C	-37,5	ASTM D 97
Varakorozijs, 3 st.	1-a	ASTM D 130

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā (MSDS).

Vispārīgi ieteikumi:

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu.
- Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā.

- Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu.
- Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un vietās.

UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem.

Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi un drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī produkta drošības datu lapās (MSDS).

Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. Ražošanas datums ir norādīts astoņu ciparu kodā uz iepakojuma. Trešais cipars ir gads (7 - 2017, 8 - 2018, 9 - 2019), ceturtais un piektais - mēnesis, sestais un septītais - ražošanas datums.

Ugunsbīstamības klase: IV.

SIA „SENSON AUTO” ir vienīgais oficiālais SK ZIC tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs.

*SIA "SENSON AUTO"
Starta iela 5F, Rīga, Latvija, LV-1026*