

## ZIC X5 Diesel 10W-40

### APRAKSTS

Pussintētiska dzinēja eļļa vieglajiem automobiļiem un vieglajam komerctransportam ar dīzeļa dzinējiem.

Izgatavota uz savas sintētiskās bāzes eļļas Yubase un ar sabalansētu piedevu izmantošanu.

### SPECIFIKĀCIJAS

API CI-4 / SL

ACEA E7, A3/B3, A3/B4

MB 228.3

JASO DH-1

### PRIEKŠROCĪBAS

Augstas mazgāšanas un disperģējošās īpašības nodrošina dzinēja tīrību.

### PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

| Rādītāja nosaukums                                       | Vērtība | Testa metode |
|--|---------|--------------|
| Viskozitātes klase pēc SAE                               | 10W-40  | SAE J 300    |
| Blīvums pie 15°C, gr/cm <sup>3</sup>                     | 0,85    | ASTM D 1298  |
| Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C, mm <sup>2</sup> /sek.  | 92,80   | ASTM D 445   |
| Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C, mm <sup>2</sup> /sek. | 14,8    | ASTM D 445   |
| Viskozitātes indekss                                     | 166     | ASTM D 2270  |
| Uzliesmošanas temperatūra, °C                            | 240     | ASTM D 92    |
| Sastingšanas temperatūra, °C                             | -37,5   | ASTM D 97    |
| Sārmais skaits, mg KOH / g                               | 9,62    | ASTM D 2896  |

### AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā (MSDS).

Vispārīgi ieteikumi:

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu.
- Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā.
- Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu.
- Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un vietās.

## **UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU.**

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem.

Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi un drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī produkta drošības datu lapās (MSDS).

Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. Ražošanas datums ir norādīts astoņu ciparu kodā uz iepakojuma. Trešais cipars ir gads (7 - 2017, 8 - 2018, 9 - 2019), ceturtais un piektais - mēnesis, sestais un septītais - ražošanas datums.

Ugunsbīstamības klase: IV.

**SIA "SENSON AUTO" ir vienīgais oficiālais SK ZIC tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs.**

*SIA "SENSON AUTO"*

*Starta iela 5F, Rīga, Latvija, LV-1026*