

ZIC X7000 AP 10W-40

APRAKSTS

Sintētiska motoreļļa komerctransportam (maģistrālie vilcēji, kravas automobiļi, autobusi) ar dīzeļdzinējiem, izmantojamā arī gadījumos, kad nepieciešami palielināti eļļas nomaiņas intervāli.

Izgatavota uz savas sintētiskās bāzes eļļas Yubase Plus un sabalansētām piedevām.

SPECIFIKĀCIJAS

ACEAE7 / E4

APICI-4

MB Approval 228.5

MAN 3277

Volvo VDS-3

Renault Trucks RXD/RLD/RD-2/RLD-2

Mack EO-N

Scania LDF-2/LDF-3

DAF Extended Drain

Cummins CES 20072

MTU Type 3

Deutz DQC III-10

PRIEKŠROCĪBAS

Piemīt teicama dispersitāte, novērš nosēdumu veidošanos dzinējā.

Efektīvi neitralizē skābes, novēršot dzinēja korozijas nolietojumu.

Palielināts eļļas nomaiņas intervāls, augstas antioksidācijas stabilitātes rezultātā.

PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Rādītāja nosaukums	Vērtība	Testa metode
Viskozitātes klase pēc SAE	10W-40	SAE J 300
Blīvums pie 15°C, gr/cm ³	0,86	ASTM D 1298
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C, mm ² /sek.	81,1	ASTM D 445
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C, mm ² /sek.	12,5	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	153	ASTM D 2270
Uzliesmošanas temperatūra, °C	220	ASTM D 92
Sastingšanas temperatūra, °C	-40,0	ASTM D 97
Sārmais skaits, mg KOH / g	15,0	ASTM D 2896
Sulfāta pelni,%	1,94	ASTM D 874

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā (MSDS).

Vispārīgi ieteikumi:

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu.
- Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā.
- Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu.
- Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un vietās.

UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem.

Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi un drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī produkta drošības datu lapās (MSDS).

Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. Ražošanas datums ir norādīts astoņu ciparu kodā uz iepakojuma. Trešais cipars ir gads (7 - 2017, 8 - 2018, 9 - 2019), ceturtais un piektais - mēnesis, sestais un septītais - ražošanas datums.

Ugunsbīstamības klase: IV.

SIA „SENSON AUTO” ir vienīgais oficiālais SK ZIC tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs.

*SIA "SENSON AUTO"
Starta iela 5F, Rīga, Latvija, LV-1026*